



WFC

Wood Frequente Cleaner

**DETERGENTE FREQUENTE DI LEGNO DI TEAK, LEGNO DURO ed
ESOTICO, WOODPLAST WPC, MDF e di FINITO LEGNO
RIGENERA, RIPRISTINA L'ELASTICITÀ E RAVVIVA I COLORI
PRIVO di DILUENTI e ALCOOL
NON REAGISCE A CONTATTO CON IL LEGNO DI TEAK
A RAPIDA ASCIUGATURA
PRIVO DI RESIDUI DI SAPONE DOPO LA PULIZIA**

Il **WFC** è un detergente attivo specifico per la pulizia profonda, contenente agenti che proteggono le fibre, il quale viene prodotto con la tecnologia nuova studiata per le superfici trattate con il prodotto **nanoShark FWP Finish Wood Protect**. In una sola azione rimuove sporco, sgrassa residui oleosi e restituisce alla superficie la sua elasticità e morbidezza originali, ravviva i colori. E' molto indicato per la pulizia delle superfici in legno trattati con olio, vernice oppure protetti da nanotecnologia o da cera. Ideale per i pavimenti in legno (di teak), le porte e gli arredamenti interni, inclusi il MDF e le superfici in vinile e quelle laminate.

Il **WFC** è a rapida asciugatura, ciò consente un elevato risparmio di tempo. È sicuro per tutti i tipi di superfici in normali condizioni d'impiego. È molto efficace per la maggior parte di sporco. Se doveste avere bisogno di ravvivare il vecchio "grigio" legno duro, consigliamo di utilizzare il prodotto **AquaSolvent WSR Wood Schiarente Remover**. Se doveste rimuovere le vecchie vernici ad olio dal legno, consigliamo di applicare il prodotto **IMPAGUARD 612 odstraňovač**, invece in caso delle vernici a base acquosa consigliamo di utilizzare il prodotto **IMPAGUARD 614 GEL odstraňovač**. Una volta pulita la superficie, consigliamo di applicare il trattamento **WFC** con un'eccellente azione protettiva contro lo sporco, le macchie, lo sporco secco, l'acqua, l'olio, il grasso e la sporcizia aggressiva.

- ❖ **Consente di preservare in modo significativo i trattamenti protettivi di nanoShark più a lungo**
- ❖ **A rapida asciugatura**
- ❖ **Sicuro sul legno di TEAK**
- ❖ **Facile e semplice da impiegare**

■ Pulizia e rimozione dello sporco

Il **WFC** è studiato appositamente per la rimozione dello sporco dalle superfici in legno duro e dalle coperte in teak usate sulle imbarcazioni. Il detergente penetra nei pori superficiali e nelle micro scanalature, dove svolge un'azione di pulizia profonda. Alla superficie pulita dona un profumo gradevole e fresco. Consente di pulire agevolmente qualsiasi tipo di superficie. Facilita la manutenzione e la pulizia, risparmia il tempo e i costi di pulizia, rigenera e preserva in modo significativo i trattamenti protettivi di **nanoShark FWP**. Ravviva i colori. Con una sola applicazione rimuovete il grasso, le macchie di cioccolato, di latticini, lo sporco in generale, il sudore umano, la nicotina, il marciume, etc. Le gomme da masticare le rimuovete con il prodotto IMPASOL ORANGE.

Una volta eseguita la pulizia e la rimozione, **RACCOMANDIAMO** il prodotto **na-noShark FWP**.

Il **WFC** è biodegradabile e sostituisce i detergenti e i diluenti cancerogeni, che sono altamente infiammabili e molto pericolosi.

Consumo	Base	pH	Colore	Aspetto	Pericolosità
10-25 m ² /l	acquosa	12-13	giallastro	liquido	nessuna

■ Impiego

Consigliamo di rimuovere lo sporco disciolto dalla superficie (in questo modo si riduce significativamente il consumo).

Spruzzare o applicare il **WFC** sulla superficie e lasciare agire per 5 - 10 minuti in base alla sporcizia, dopodiché è possibile togliere il prodotto dalla superficie

Stesura manuale: Rimuovere lo sporco con un panno in microfibra asciutto e pulito.

Stesura a macchina dotata di spazzole: Inserire la spazzola adatta in base al tipo di fondo (spessore, lunghezza, superficie). Passare lentamente e con cura sulle superfici trattate, lo sporco risalirà sulla superficie.

Stesura a macchina dotata di disco (raschiamento): Inserire il disco di raschiamento adatto (raccomandiamo quello in microfibra) in base al tipo di fondo. Passare lentamente e con cura sulle superfici, lo sporco verrà raschiato con il disco e nello stesso tempo il fondo verrà asciugato.

Impiego mediante lo spruzzo: lo spruzzo a bassa pressione

Il consumo è pari a 10 - 25 mq con 1 lt di prodotto in base alla struttura della superficie.

Qualora fosse necessario ripetere la procedura. Vista l'ampia gamma di superfici, prima di applicare il prodotto, raccomandiamo di eseguire un TEST per verificarne la compatibilità con il rivestimento di superficie.

Confezione: 5 lt, 20 lt, 6x20 lt e 200 lt

www.instagram.com/allinyachtsrl
www.allinyacht.com

Consigliato da:

ALL IN YACHT®
QUALITY TEAK

ALL IN YACHT srl

Tel.: 0532 1918527
info@allinyacht.com

allinyacht.com